

品番	e-neon-s	e-neon-m	e-neon-p
サイズ	10×20mm	15×26mm	φ18mm
電圧オプション	12V/24V/110V/220V		
LED	SMD2835 type in Epistar chip		
LED数	96個 /m		
カットポイント	4.17cm(12V)、8.33cm(24V)、0.5m(110V)、1m(220V)、6.25cm(24V)※RGB		
最長	8~10m(12V)、15~20m(24V)、50m(110V)、100m(220V)		
LED間隔	8.33mm	6.94mm(単色)、9.25mm(RGB)	
消費電力	6 W/m	6 W/m(単色)、12 W/m(RGB)	
カバー	乳白色		
カバータイプ	ドーム	360° (円形)	
防水・防塵	IP65		
曲げ角度	4cm	8cm	8cm
色	赤、緑、青、オレンジ、黄、紫、ピンク、白、電球色、RGB※		

※RGBはe-neon-pのみ

■アクセサリ



コネクタケーブル



接続コネクタケーブル



アルミホルダー(5cm)




接続チューブ



樹脂ホルダー



樹脂ホルダー



接続ピン(2ピン・4ピン)



ACコンバートケーブル



アルミホルダー(1m)



2ピン接続コネクタ



4ピン接続コネクタ



エンドキャップ

※写真はイメージです。※商品の仕様は品質向上のため、予告なく変更する場合があります。



株式会社サンエイト

〒732-0052 広島市東区光町1丁目11-5

TEL : 082-263-3731 FAX : 082-263-5147

URL : <http://www.led38.com>